

SERIE

AGGROLUX

50 // 60 // 70 // 4.80 // 4.80+

FASE I

60 // 4.80

FASE II

310 // 320 // 410

FASE III A



**DEUTZ
FAHR**

DATOS TÉCNICOS	AGROLUX							
	50	60	70	4.80	4.80+	60	4.80	
MOTOR								
Modelo		SDF 1000.3 W		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.4 W		SDF 1000.3 W	SDF 1000.4 W
Normativa de emisiones		Fase I			Fase II			
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000			4/4000		3/3000	4/4000
Motor atmosférico		●		-			●	
Con turbocompresor		-		●			-	
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	36,8/50	44,1/60	51,5/70	55,2/75	58,8/80	40,5/55	54,4/74
Régimen nominal	rev/min	2350		2200	2350			
Par máx.	Nm	190	192	241	251	261	204	258
Regulador mecánico					●			
Filtro de aire seco					●			
Filtro de aire en baño de aceite		○		-	○		-	
Prefiltro ciclónico					○			
Refrigeración por líquido					●			
Tubo de escape vertical				●				○
Tubo de escape horizontal				○				●
Capacidad del depósito de gasoil	litros				70			
TRANSMISIÓN MANUAL								
Cambio sincronizado					●			
N.º de marchas		8+2				-		
Velocidades con reductora	n.º				12+3			
Velocidad mínima con reductora	km/h				0,77			
Velocidad máx.	km/h				30			
Embrague mecánico en seco					●			
TDF TRASERA								
Embrague mecánico en seco					●			
Mando manual					●			
TDF 540					●			
TDF 540/540ECO					○			
TDF 540/1000								○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO								
Tracción 4RM con accionamiento mecánico					●			
Bloqueo del dif. con accionamiento mecánico					●			
FRENOS								
Frenos de disco en baño de aceite					●			
Freno de estacionamiento mecánico					●			
Eje delantero 4RM con frenos					●			
DIRECCIÓN								
Dirección hidrostática con bomba independiente					●			
ELEVADOR TRASERO								
Categoría					II			
Elevador trasero mecánico					●			
Capacidad elevador trasero (EST/OPC)	kg	2600/-			2600/3600		2600/-	2600/3600
Versión Transporte (sin elevador trasero)					○			
SISTEMA HIDRÁULICO								
Caudal de la bomba (EST/OPC)	l/min	33/42			42/-		33/42	42/-
Sistema hidráulico de centro abierto					●			
Distribuidores de accionamiento mecánico					●			
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º	1/2			1/2/3		1/2	1/2/3
PUUESTO DE CONDUCCIÓN								
Palancas de mando montadas lateralmente					●			
Bastidor de seguridad ROPS				○				●
Toldo solar					○			
Asiento con suspensión mecánica				○				●
Pantalla analógica					●			
Salpicadera trasera cuadrada					●			
DIMENSIONES Y PESOS								
Con neumáticos traseros					16.9 R28"			
Longitud	mm	3315			3445		3315	3445
Ancho (mín.-máx.)	mm				1985-2285			
Distancia entre ejes (4RM/2RM)	mm	1975			2105		1975	2105
Altura máxima con ROPS	mm				2470			
Despeje	mm				400			
Peso (4RM)	kg	2550			2800		2550	2800
Carga máxima autorizada (4RM)	kg				4800			


DATOS TÉCNICOS		AGROLUX		
		310	320	410
MOTOR				
Modelo		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI
Normativa de emisiones			Fase III A	
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000		4/4000
Turbocompresor con Intercooler			●	
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	45,6/62	54/72	55/75
Régimen nominal	rev/min		2200	
Par máx.	Nm	240	265	285
Regulador mecánico			●	
Filtro de aire seco			●	
Refrigeración por líquido			●	
Tubo de escape vertical			-	○
Tubo de escape horizontal			●	
Capacidad del depósito de gasoil	litros		70	
TRANSMISIÓN MANUAL				
Cambio sincronizado			●	
Velocidades con reductora	n.º		15+15	
Velocidad mínima con reductora	km/h		0,29	
Velocidad máx.	km/h		40	
Embrague mecánico en seco			●	
TDF TRASERA				
Embrague mecánico en seco			●	
Mando manual			●	
TDF 540			●	
TDF 540/540ECO			○	
540/540ECO/TDF sincronizada			○	
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
Tracción 4RM con accionamiento mecánico			●	
Bloqueo del dif. con accionamiento mecánico			●	
FRENOS				
Frenos de disco en baño de aceite			●	
Freno de estacionamiento mecánico			●	
Eje delantero 4RM con frenos			●	
DIRECCIÓN				
Dirección hidrostática con bomba independiente			●	
ELEVADOR TRASERO				
Categoría			II	
Elevador trasero mecánico			●	
Capacidad elevador trasero (EST/OPC)	kg	2600/-		2600/3600
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba	l/min		42	
Sistema hidráulico de centro abierto			●	
Distribuidores de accionamiento mecánico			●	
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º		1/2/3	
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Palancas de mando montadas lateralmente			●	
Bastidor de seguridad ROPS			●	
Toldo solar			○	
Asiento con suspensión mecánica			●	
Pantalla analógica			●	
Salpicadera trasera redonda			●	
DIMENSIONES Y PESOS				
Con neumáticos traseros			420/85 R28"	
Longitud	mm	3315		3445
Ancho (mín.-máx.)	mm		1985-2285	
Distancia entre ejes (4RM)	mm	1975		2105
Altura máxima con ROPS	mm		2470	
Despeje	mm		400	
Peso (4RM)	kg	2800		2900
Carga máxima autorizada (4RM)	kg		4800	

● = de serie ○ = opcional - = no disponible

Los datos técnicos y las cifras se facilitan exclusivamente a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a tus necesidades y, por lo tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.



Síguenos en   

DEUTZ-FAHR es una marca de  SDF

Para más información, contacte con su concesionario o visite deutz-fahr.com

Marketing-Communication Service – Código 308.9019.4.4-0 – 05/24